

Sterisystem® Dry-Base® instrumentennetten




Het Sterisystem® Dry-Base® instrumentennet is vervaardigd uit hoog gepolierd RVS AISI 304.

Dankzij onze continue kwaliteitscontrole gedurende het productieproces wordt de kwaliteit en de maatvastheid gegarandeerd. Daardoor bieden wij ook een garantie van 10 jaar op al onze Sterisystem® Dry-Base® instrumentennetten.

Nauwlettende aandacht gaat uit naar het voorkomen van perforaties in het verpakkingsmateriaal en het optimaliseren van het sterilisatieproces.


De Sterisystem® Dry-Base® instrumentennetten hebben een perfect afgewerkte, opliggende topdraad wat de kans op perforaties tot een minimum herleidt.



» Ponspatroon


De fijne gaatjes van 2 mm van het ponspatroon garanderen een doorlaatbaarheid van meer dan 50%, wat het wasproces ten goede komt. Hierdoor is er meer penetratie van stoom en water tijdens het sterilisatie- en wasproces voor een optimaal resultaat.

De zijkanten beschermen instrumenten tegen beschadiging. Daardoor zijn deze instrumentennetten geschikt voor extra fijne instrumenten.



» Bodem - Dry-Base®

De vlakke bodem houdt volledig contact met het condensatievocht dat op het verpakkingsmateriaal achter blijft. Met als gevolg dat radiatie (straling), convectie of conductie dit condensatievocht kunnen opwarmen en verdampen.



» Controletool

Alle mandjes ondergaan een kwaliteitscontrole in een controletool. Hierbij worden de bodems van de mandjes stuk voor stuk nagekeken zodat elke maas even groot is. Dit is belangrijk om een goede fixatie van de instrumenten te kunnen garanderen.

Manden met afwijkingen in afmetingen of kwaliteit worden bij de controle verworpen.



» Opliggende topdraad

De topdraad is plasma gelast op de zijkanten van het mandje. Dit zorgt voor een mooi afgerond geheel zonder scherpe randen, hierdoor is er minder kans op perforaties bij het uitpakken. De topdraad zorgt er ook voor dat vuil zich niet kan ophopen bovenaan het mandje.



» Universele maten

De DIN en ISO Sterisystem® Dry-Base® instrumentennetten hebben universele maten en passen optimaal in de Sterisystem® Perfo-Safe® draadmanden en -schappen.

De Sterisystem® Dry-Base® instrumentennetten zijn voorzien van 2 handgrepen (uitgezonderd de DIN 1/4 en ISO 1/4 maatvoeringen) en hebben een draagkracht van 15 kg.



» Materiaal

De Sterisystem® Dry-Base® instrumentennetten zijn vervaardigd uit RVS AISI 304 en hebben een elektrolytisch gepolijste finish. De materiaalsamenstelling wordt door een extern kenniscentrum gecontroleerd.



» Vorm

De Sterisystem® Dry-Base® instrumentennetten zijn zodanig geproduceerd dat er geen holtes of caviteiten ontstaan waar vuil kan achterblijven.



» Barcode zone

De Sterisystem® Dry-Base® instrumentennetten zijn voorzien van een barcodezone voor een goede identificeerbaarheid en traceerbaarheid van de instrumentensets.

» Sterisystem® Dry-Base® instrumentennetten



» Type 60H - DIN Sterisystem® Dry-Base® instrumentennetten

Artikelnummer	Beschrijving	GTIN	Buitenafmetingen
30006 00005	DIN 1/4	05404019100006	120 x 250 x 64 mm
30006 00007	DIN 1/2	05404019100013	240 x 250 x 64 mm
30006 00041	DIN 3/4	05404019100020	360 x 250 x 64 mm
30006 00012	DIN 1/1	05404019100037	480 x 250 x 64 mm



» Type 100H - DIN Sterisystem® Dry-Base® instrumentennetten

Artikelnummer	Beschrijving	GTIN	Buitenafmetingen
30006 00020	DIN 1/2 H	05404019100044	240 x 250 x 100 mm
30006 00011	DIN 1/1 H	05404019100051	480 x 250 x 100 mm



» Type 60H - ISO Sterisystem® Dry-Base® instrumentennetten

Artikelnummer	Beschrijving	GTIN	Buitenafmetingen
30006 00026	ISO 1/4	05404019100068	120 x 300 x 64 mm
30006 00018	ISO 1/2	05404019100075	240 x 300 x 64 mm
30006 00015	ISO 1/1	05404019100082	480 x 300 x 64 mm



» Type 60H - ISO-2 Sterisystem® Dry-Base® instrumentennetten

Artikelnummer	Beschrijving	GTIN	Buitenafmetingen
30006 00004	ISO-2 1/4	05404019100099	115 x 320 x 64 mm
30006 00006	ISO-2 1/2	05404019100105	230 x 320 x 64 mm
30006 00010	ISO-2 1/1	05404019100112	460 x 320 x 64 mm