

## Gesloten aluminium transportwagens



Deze modulaire wagens in geanodiseerd aluminium zijn geproduceerd conform de ISO en DIN maatvoering. De nylon geleiders waarop zowel inox als PC, ABS of polypropyleen manden of bakken kunnen rusten, garanderen een zacht en geruisloos transport. De afstand tussen de geleiders is standaard 114 mm.

Voorzien van een extra bumper aan de bovenzijde van de wagen en gebruik makend van een slot is de aluminium transportwagen een veilig en ergonomisch transportmiddel voor intern transport van steriele en niet-steriele goederen.

Deze transportwagen wordt best manueel gereinigd. Het gebruik van aluminium wagens in wastunnels wordt afgeraden, want het materiaal zal aanslag vertonen. Voor een wastunnelbestendige wagen raden we ons gamma RVS-wagens aan.

Vanuit het magazijn, de sterilisatie-afdeling of de apotheek kunnen steriele en niet-steriele goederen of medicatie veilig en hygiënisch getransporteerd worden naar de gewenste afleverpunten.



### »» Trekstang

Onderaan de "full option" modellen is een trekstang voorzien waardoor verschillende wagens aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dit zorgt voor een vlotter transport van meerdere wagens.

Voor een optimale manipulatie van de wagen is op de zijkant langs beide kanten van de wagen een duwbeugel voorzien.



### »» Uitneembare ladders

Indien nodig kunnen de ladders met de geleiders gedemonteerd worden zodat de wagen gemakkelijk gereinigd kan worden.

De afstand tussen de geleiders is standaard 114 mm.



### »» Wielen

De transportwagens worden geleverd met wielen die zorgen voor een lage rolweerstand en een vlotte manipulatie.

De ISO 1 wagens zijn uitgerust met wielen met diameter 125 mm, de ISO 2 en ISO 3 wagens met wielen met diameter 200 mm.

## » Gesloten aluminium transportwagens - Overzicht

Basic versie	19032 00001	19032 00002	19032 00003	19032 00004	19032 00005	19032 00006	19032 00007	19032 00008	19032 00009
Alle modellen inclusief cylinderslot met sleutelset, A4 documenthouder en rem op zwenkwiel									
Aantal kolommen	ISO 1	ISO 1	ISO 2	ISO 2	ISO 3	ISO 3	DIN 2	ISO 3	ISO 2
Aantal geleiders	12 paar	9 paar	2 x 12 paar	2 x 9 paar	3 x 12 paar	3 x 9 paar	2 x 9 paar	3 x 6 paar	2 x 6 paar
Nuttige posities (M = Manden, S = Schappen)	12M 11S	9M 8S	2 x 12M 2 x 11S	2 x 9M 2 x 9S	3 x 12M 3 x 11S	3 x 9M 3 x 9S	2 x 9S	3 x 6M 3 x 6S	2 x 6M 2 x 6S
Documenthouder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trekstang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Model	Hoog	Laag	Hoog	Laag	Hoog	Laag	Laag	Laag	Laag
Hoogte in mm	1665	1500	1750	1500	1750	1500	1500	1500	1500
Diameter wielen in mm	125	125	200	200	200	200	200	200	200
Maximale belasting	25 kg per paar geleiders - 150 kg per kolom - 300 kg per wagen								
Invulling									
ISO Perfo-Safe® draadplateaus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
ISO Perfo-Safe® draadmanden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
ISO Perfo-Safe® draadplateaus met verhoogde rand (Delphine)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
DIN Perfo-Safe® draadplateaus	-	-	-	-	-	-	✓	-	-

Full option versie	19032 00010	19032 00011	19032 00012	19032 00013	19032 00014	19032 00015	19032 00016	19032 00017	19032 00018
Alle modellen inclusief cylinderslot met sleutelset, A4 documenthouder en rem op zwenkwiel, rubberen stootrand bovenaan, trekstang en connectiehaak									
Aantal kolommen	ISO 1	ISO 1	ISO 2	ISO 2	ISO 3	ISO 3	DIN 2	ISO 3	ISO 2
Aantal geleiders	12 paar	9 paar	2 x 12 paar	2 x 9 paar	3 x 12 paar	3 x 9 paar	2 x 9 paar	3 x 6 paar	2 x 6 paar
Nuttige posities (M = Manden, S = Schappen)	12M 11S	9M 8S	2 x 12M 2 x 11S	2 x 9M 2 x 9S	3 x 12M 3 x 11S	3 x 9M 3 x 9S	2 x 9S	3 x 6M 3 x 6S	2 x 6M 2 x 6S
Documenthouder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trekstang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Model	Hoog	Laag	Hoog	Laag	Hoog	Laag	Laag	Laag	Laag
Hoogte in mm	1665	1500	1750	1500	1750	1500	1500	1500	1500
Diameter wielen in mm	125	125	200	200	200	200	200	200	200
Maximale belasting	25 kg per paar geleiders - 150 kg per kolom - 300 kg per wagen								
Invulling									
ISO Perfo-Safe® draadplateaus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
ISO Perfo-Safe® draadmanden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
ISO Perfo-Safe® draadplateaus met verhoogde rand (Delphine)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
DIN Perfo-Safe® draadplateaus	-	-	-	-	-	-	✓	-	-