

## Gesloten ISO RVS transportwagens



De gesloten, wastunnelbestendige roestvrijstalen transportwagen is vervaardigd in functie van de ISO standaard 600 x 400 mm.

De wagen is voorzien van een verzegelingsmogelijkheid (voor breekzegel). Verder zijn er standaard stootbumpers onderaan, bovenaan, en aan de achterzijde. Er zijn tevens identificatiehouders aanwezig vooraan en opzij.

Deze wagen is het ideale transportmiddel voor steriele sets van de (externe) sterilisatieafdeling naar het OK. Gebruikte sets kunnen ook veilig vanuit het OK naar de sterilisatie-unit getransporteerd worden.

De ISO RVS wastunnel- en schokbestendige transportwagen is perfect voor een veilig transport van steriel instrumentarium naar het OK en gecontamineerde sets naar de sterilisatie.



### » Hygiënisch

De transportwagen is wastunnelbestendig. Voor optimale reiniging kunnen de ladders uit de wagen worden gehaald.

De bodem- en dakplaat zijn aflopend zodat er geen residueel vocht achterblijft na het drogen.



### » Fixatie deuren


De deuren van deze RVS transportwagen zwenken 270° open en worden in openstaande toestand geblokkeerd door een klem onderaan de bumper. Hierdoor blijven de deuren in open toestand gefixeerd tijdens het wasproces.

De hoogte (1500 mm) laat toe tijdens het transport nog boven de wagen uit te kijken.



### » Optimale belading

Iedere ISO kolom is uitgerust met geleiders. Afhankelijk van de standaard configuratie die u kiest, heeft u de meest optimale belading van 9 paar nuttige geleiders per kolom voor het transport van instrumentensets met ISO Perfo-Safe® vlakke draadplateaus, draadmanden of draadplateaus met verhoogde rand (zie vergelijkingstabel).



## » Veiligheid

Bovenaan kan de wagen met een breekzegel verzegeld worden, zodat steriliteit gegarandeerd wordt van sterilisatie tot OK en ook besmetting wordt vermeden tijdens het transport terug.

Het is aangeraden de verpakte instrumentenmanden te laten rusten op anti-slip siliconenmatten om tijdens het (externe) transport verschuivingen te vermijden en geluidsdemping te bevorderen.



## » Identificatie

Doordat de transportwagen standaard is uitgerust met een documenthouder vooraan (A4) en opzij (A5) kan de wagen en de inhoud ervan extern geïdentificeerd worden.



## » Wielen

De transportwagen is uitgerust met twee zwenkwielen met rem (links voor en achter) en twee bokwielen (rechts voor en achter). De ISO 1 transportwagens hebben wielen met een diameter van 125 mm, de ISO 2 transportwagens met een diameter van 160 mm.

Optioneel kan de wagen uitgerust worden met richtingsfixatie. Dit is een handige en ergonomische oplossing wanneer logistieke medewerkers langere afstanden afleggen met **individuele wagens**. Bij het koppelen van meerdere wagens in treinvorm is de combinatie van 2 bokwielen en 2 zwenkwielen nog steeds een vereiste.



## » Trekstang

Een aantal standaard configuraties van deze wagen zijn uitgerust met een trekstang, waarmee meerdere transportwagens aan mekaar gekoppeld kunnen worden om zo een "treintje" te vormen (zie vergelijkingstabel).



## » Status weergave

Op aanvraag kunnen transportwagens worden uitgerust met een status weergave waarbij "groen" aangeeft dat de wagen propere, steriele goederen bevat. "Rood" geeft aan dat de wagen terugkomt na gebruik in het O.K.

Model 19016 00115 is standaard uitgerust met deze status weergave.

## » Gesloten ISO RVS transportwagens - Overzicht

Artikelnummer	19016 00070	19016 00071	19016 00078	19016 00079
Aantal kolommen	ISO 1	ISO 2	ISO 1	ISO 2
Aantal geleiders	10 paar	2 x 10 paar	10 paar	2 x 10 paar
Nuttige posities	9	18	9	18
Documenthouder	✓	✓	✓	✓
Trekstang	-	-	✓	✓
Model	Laag	Laag	Laag	Laag
Hoogte in mm	1422	1470	1422	1470
Diameter wielen in mm	125	160	125	160
<b>Invulling</b>				
ISO Perfo-Safe® draadplateaus	✓	✓	✓	✓
ISO Perfo-Safe® draadmanden	✓	✓	✓	✓
ISO Perfo-Safe® draadplateaus met verhoogde rand (Delphine)	-	-	-	-

Artikelnummer	19016 00076	19016 00077	19016 00080	19016 00081
Aantal kolommen	ISO 1	ISO 2	ISO 1	ISO 2
Aantal geleiders	9 paar	2 x 9 paar	9 paar	2 x 9 paar
Nuttige posities	9	18	9	18
Documenthouder	✓	✓	✓	✓
Trekstang	-	-	✓	✓
Model	Laag	Laag	Laag	Laag
Hoogte in mm	1422	1470	1422	1470
Diameter wielen in mm	125	160	125	160
<b>Invulling</b>				
ISO Perfo-Safe® draadplateaus	✓	✓	✓	✓
ISO Perfo-Safe® draadmanden	-	-	-	-
ISO Perfo-Safe® draadplateaus met verhoogde rand (Delphine)	✓	✓	✓	✓

## » Gesloten ISO RVS transportwagens - Overzicht



Artikelnummer	19016 00115 - transportwagen met schap*
Aantal schappen	1
Aantal kolommen	ISO 2
Nuttige posities	7
Documenthouder	✓
Trekstang	-
Model	Laag
Hoogte in mm	1500
Diameter wielen in mm	160
Invulling	
ISO Perfo-Safe® draadplateaus	7
ISO Perfo-Safe® draadmanden	7
ISO Perfo-Safe® draadplateaus met verhoogde rand (Delphine)	6-7

\* Standaard uitgerust met status weergave